


M-01

[illegible]

換気設備 機器表

機器番号	機器名称	仕様				台数	設置場所		備考 (参考型番)
			V	W	起動方式		階	室名	
VF-1	小型ファンユニット	型式：チャンバー内蔵形、天吊形	100	300		1	3	倉庫天井内（2F実習室）	TFD1-40LL
		風量：1380m3/h 静圧：20mm							
VF-2	天井扇	風量：480m3/h 静圧：6mm	100	101		1	1	会議室兼応接室	V-23ZS3
		付属品：150φ低圧換型アルミ製ベントキャップ				6	2, 3	会議室	
VF-3	天井扇	風量：560m3/h 静圧：6mm	100	125		3	1, 2, 3	湯沸室	V-23Z
		付属品：150φ低圧換型アルミ製ベントキャップ							
VF-4	天井扇	風量：240m3/h 静圧：2mm	100	46		1	2	書庫	V-18ZS
		付属品：150φ低圧換型アルミ製ベントキャップ							
VF-5	天井扇	風量：90m3/h 静圧：3mm	100	17		3	1, 2, 3	障害者便所	V-15ZS
		付属品：100φ低圧換型アルミ製ベントキャップ							
VF-6	換気扇	型式：電気シャッター式	100	25		3	1, 2, 3	男子便所	V-20EH
		羽根径：200φ 風量：520m3/h				3	1, 2, 3	女子便所	
		付属品：木枠ウェザーカバー（アルミ）							
VF-7	有圧換気扇	型式：低騒音形	100	50		1	1	エレベーター機械室	QH-40BSC
		羽根径：400φ 風量：2250m3/h							
		付属品：温度スイッチ、風圧式シャッター、FD付ウェザーカバー							




1 階平面図 1/100

- 凡例
- 特記なき実線機器・ダクトを撤去とする
 - 破線は既存再利用を示す(空調室内機の撤去・再取付は本工事とする)
 - 切断を示す(施工状況により適宜撤去・再取付を見込む)
 - [R] 空調機リモコン (取外しは電気工事とする)
 - [V] 換気機器リモコン (取外しは電気工事とする)

実習室
VHS 400 × 200
Q=400m ³ /h
1

冷媒管サイズ
記号 ガス管 × 液管
㊦ 12.7φ × 6.4φ
㊧ 15.9φ × 9.5φ
㊨ 22.2φ × 9.5φ
㊩ 28.6φ × 15.9φ
㊪ 31.8φ × 19.1φ




既存ドレン管に接続

GHP1-4

2階平面図 1/100

- 凡例
- 特記なき実線機器・ダクトを撤去とする
 - - - 破線は既存再利用を示す(空調室内機の撤去・再取付は本工事とする)
 - |- 切断を示す(施工状況により適宜撤去・再取付を見込む)
 - [R] 空調機リモコン (取外しは電気工事とする)
 - [V] 換気機リモコン (取外しは電気工事とする)




3階平面図 1/100

- 凡例
- 特記なき実線機器・ダクトを撤去とする
 - 破線は既存再利用を示す(空調室内機の撤去・再取付は本工事とする)
 - 切断を示す(施工状況により適宜撤去・再取付を見込む)
 - 空調機リモコン (取外しは電気工事とする)
 - 換気機器リモコン (取外しは電気工事とする)

換氣設備	機器表
------	-----


機器番号	機器名称	仕様	電源				台数	設置場所		備考 (参考室番)
			φ	V	W	起動方式		階	室名	
VF-1	天井扇	能力：羽根径230mm×パイプ口径150φ×480m3/h×50Pa 付属品：防振吊り金物、24時間換気スイッチ 他標準付属品一式	1	100	74		1	1	授乳室	VD-23ZX13-FP (三菱)
VF-2	天井扇	能力：羽根径230mm×パイプ口径150φ×480m3/h×50Pa 付属品：防振吊り金物、24時間換気スイッチ 他標準付属品一式	1	100	74		2	2	レクリエーション室 兼児童室	VD-23ZX13-CS (三菱)
							1	3	会議室	
							3	3	軽音楽室兼軽体育室	
VF-3	天井扇	能力：羽根径150mm×パイプ口径150φ×160m3/h×50Pa 付属品：防振吊り金物、ワイヤードスイッチ 他標準付属品一式	1	100	23		2	1,2	湯沸室	VD-15ZY14 (三菱)
VF-4	天井扇	能力：羽根径140mm×パイプ口径100φ×130m3/h×50Pa 付属品：防振吊り金物、ワイヤードスイッチ 他標準付属品一式	1	100	14		3	1,2,3	バリアフリートイレ	VD-15ZC14 (三菱)
VF-5	天井扇	能力：羽根径180mm×パイプ口径150φ×270m3/h×50Pa 付属品：防振吊り金物、ワイヤードスイッチ 他標準付属品一式	1	100	33		1	2	倉庫	VD-18ZXP14-C (三菱)
VF-6	中間ダクトファン	能力：羽根径180mm×パイプ口径150φ×400m3/h×50Pa 付属品：防虫網、ウェザーカバー、24時間換気スイッチ、他標準付属品一式	1	100	47		1	3	和室(2) 天井内 (湯沸室)	V-20ZMVR3 (三菱)
VF-7	換気扇	型式：電気シャッター式 能力：20cm×240m3/h 付属品：防虫網、ウェザーカバー、24時間換気スイッチ、サッシ加工(建築工事)、他標準付属品一式	1	100	15.5		1	1	公民館事務室 出張所事務室	EX-20SC4 (三菱)
VF-8	換気扇	型式：電気シャッター式 能力：20cm×520m3/h 付属品：防虫網、ウェザーカバー、ワイヤードスイッチ、サッシ加工(建築工事)、他標準付属品一式	1	100	14.5		3	1,2,3	男子便所 女子便所	EX-20EH9 (三菱)
VF-9	換気扇	型式：電気シャッター式 能力：30cm×960m3/h 付属品：防虫網、ウェザーカバー、24時間換気スイッチ、サッシ加工(建築工事)、他標準付属品一式	1	100	40		1	2	研修室	EX-30SC4 (三菱)
VF-10	有圧換気扇	型式：低騒音形 能力：40cm×2250m3/h×40Pa 付属品：温度スイッチ、風圧式シャッター、ウェザーカバー、他標準付属品一式	1	100	97		1	1	エレベーター機械室	EWG-40CSA2 (三菱)
VF-11	ストレート シロッコファン	型式：厨房用 能力：羽根径25cm×ダクト口径250φ×1340m3/h×200Pa 付属品：防振吊り金物、24時間換気スイッチ(2F実習室取付)、他標準付属品一式	1	100	390		1	3	倉庫 天井内	BFS-150SXA2 (三菱)



換 気 量 計 算 書

湯沸室…ガス→電気のため今回設計換気量を採用
他室…既存風量を採用

居室	階	室 名	換気種別	室面積 (Af) (m2)	天井高 (H) (m)	容 積 (V1) (m3)	居室人員に基づく				施行令第20条2第2号に基づく		シックハウス対策		換気回数に基づく		必要換気量 (m3/h)	設計換気量 (m3/h)	ｼｯｸﾊｳｽ用 24時間運転時 設計換気量 (m3/h)	備考
							人員 密度 (A) (人/m2)	人員 (B) (Af)/(A) (人)	一人当 換気量 (C) (m3/h)	必要 換気量 (B)*(C) (m3/h)	占有面積 N値(<=10) (Af)/(B) (m2/人)	必要換気量 =20*(Af)/N値 (m3/h)	基準法28条2に基づく		回数 (E) (回/h)	必要換気量 =(E)*(V1) (m3/h)				
													回数 (D) (回/h)	必要換気量 =(D)*(V1) (m3/h)						
○	1	公民館事務室	1	49.1	2.6	127.7	0.15	8	30	240	6.2	160	0.3	39			240	240	40	壁換気扇新設
○	1	出張所事務室	1	47.8	2.6	124.3	0.15	8	30	240	6.0	160	0.3	38			240	240	40	壁換気扇新設
	1	男子便所	3	6.6	2.35	15.5									15	233	233	480	既存480m3/h	
	1	女子便所	3	10.1	2.35	23.8									15	357	357	480	既存480m3/h	
	1	バリアフリートイレ	3	5.5	2.35	12.9									10	130	130	130	既存90m3/h	
	1	湯沸室	3	4.5	2.35	10.5									15	158	158	160	湯沸器、コンロ共にガスから電気へ変更、既存560m3/h	
○	1	授乳室	3	12.0	2.5	30.0	0.15	2	30	60	6.0	40	0.3	9			60	480	10	既存480m3/h
	1	エレベーター機械室	3	6.6	3.0	19.9									15	299	299	2,250		既存2250m3/h
○	2	実習室	1	47.4	2.6	123.3	0.30	15	30	450	3.2	300	0.3	37			1,332	1,340	40	V=40x0.93(都市ガス)x8.95(3口コンロ)x4=1331.76
○	2	レクリエーション室 兼 児童室	1	51.6	2.5	129.0	0.50	26	30	780	2.0	520	0.3	39			780	960	40	既存960m3/h
○	2	研修室	1	63.8	2.6	165.8	0.50	32	30	960	2.0	640	0.3	50			960	960	50	壁換気扇新設
	2	倉庫	3	13.2	2.6	34.4									5	172	172	240		既存240m3/h
	2	男子便所	3	6.6	2.35	15.5									15	233	233	480		既存480m3/h
	2	女子便所	3	10.1	2.35	23.8									15	357	357	480		既存480m3/h
	2	バリアフリートイレ	3	4.1	2.35	9.7									10	97	97	100		既存90m3/h
	2	湯沸室	3	4.5	2.35	10.5									15	158	158	160		湯沸器撤去
○	3	会議室	1	29.3	2.6	76.2	0.50	15	30	450	2.0	300	0.3	23			450	480	30	既存480m3/h
○	3	軽音楽室 兼 軽体育室	1	77.3	2.8	216.5	0.50	39	30	1,170	2.0	780	0.3	65			1,170	1,440	70	既存1440m3/h
	3	男子便所	3	6.6	2.35	15.5									15	233	233	480		既存480m3/h
	3	女子便所	3	10.1	2.35	23.8									15	357	357	480		既存480m3/h
	3	バリアフリートイレ	3	4.1	2.35	9.7									10	97	97	100		既存90m3/h
	3	湯沸室	3	4.5	2.35	10.5									15	158	158	160		湯沸器、コンロ共にガスから電気へ変更
○	3	和室（1）	1	22.23	2.4	53.4	0.20	5	30	150	4.5	100	0.3	17			150	240	30	天井換気扇新設
○	3	和室（2）	1	13.47	2.4	32.4	0.20	3	30	90	4.5	60	0.3	10			90			天井換気扇新設




1階平面図 1/100

- 凡例
- 実線は新設設備とする
 - - - 破線は既存再利用を示す
 - 窓パネル設置(建築工事)箇所を示す
 - [R] 空調機リモコン(取付は電気工事とする)
 - [V] 換気機器リモコン(取付は電気工事とする)

衛生設備 機器表


機器番号	機器名称	仕様	台数	設置場所		備考
				階	室名	(参考型式)
TW-1	FRP製受水槽	型式： パネル式複合板 1500 x 2500 x 2000H 実容量： 6m3 付属品： 内外梯子、チャンネル架台	1		屋外	
WD-1	自動給水装置	型式： 圧力給水タンク式（屋外設置形） 40φx120L/minx2.0kg/cm2x1.5kwx2台（自動交互運転） 付属品： ダイヤフラムタンク、逆止弁、仕切弁、圧力計、 圧カスイッチ、制御盤（故障表示、満減水端子付） FRP製または銅板製カパー	1		屋外	
WHG-1	瞬間湯沸器	型式： 5号 元止め式 ガス消費量：10.5kW	3	1～3	湯沸室	KG-405SD (Rinnai)
WHG-2	瞬間湯沸器	型式： 16号 ガス消費量：34.9kW	1	2	実習室	RUX-1615SFFBA (Rinnai)



衛生設備 器具表


[illegible]

橋リスト				
記号	大きさ	橋深さ	種別	蓋仕様
②	200φ	770 ^H	雨水	RC橋
⑦	150φ	600 ^H	雨水	RC橋
⑫	200φ	705 ^H	雨水	RC橋
⑬	150φ	580 ^H	雨水	RC橋
⑭	150φ	470 ^H	雨水	RC橋
⑯	200φ	956 ^H	汚水	RC橋
㉑	150φ	470 ^H	汚水	RC橋




1 階平面図 1/100

- 凡例
- 実線器具・配管を撤去とする
 - - - 破線は既存再利用を示す
 - | - 切断を示す
 - ⊞ 量水器 (BOX共) を示す
 - ⊞ 埋設弁 (BOX共) を示す
 - ⊞ 散水栓を示す



2階平面図 1/100

- 凡例
- 実線器具・配管は撤去とする
 - - - 破線は既存残置とする
 - |— 切断・プラグ止めを示す



凡例
—— 実線器具・配管を撤去とする


3階平面図 1/100

衛生設備 機器表

機器番号	機器名称	仕様	電源			起動方式	台数	設置場所		備考 (参考型式)
			φ	V	kW			階	室名	
PU-1	増圧給水ポンプユニット	型式： 直結給水ブースターポンプ 制御方式：推定末端圧力一定制御 運転方式：自動交互運転（非常時同時） 能力： 40φ x 180 L/min x 11 m 付属品： 防振架台、ポンプカバー、減圧式逆流防止器、圧力タンク、一体型制御盤、他標準付属品一式	3	200	0.75		1		屋外	40PNAGMO.75A (荏原製作所)
WHE-1	電気温水器	型式： 壁掛形 貯湯量： 30L 付属品： 逃し弁、安全弁、ストレーナー、止水栓、他標準付属品一式	1	100	1.5		2	1, 3	湯沸室	EWR30BNW115C0 (日本イトミック)
WHG-1	瞬間湯沸器	型式： 屋内壁掛形20号、後方給排気 ガス消費量：38.8kW 付属品： 他標準付属品一式					1	2	実習室	RUX-E2010FFB(A) (Rinnai)
GT-1	グリーストラップ	型式： SUS製グリーストラップ 許容流入量：76L/min 付属品： SUS製ふた、バスケット、他標準付属品一式					1		屋外	

衛生設備 器具表

器具名	参考型番	付属品	数量	設置場所		備考
				階	室名	
洋風大便器	CFS498BMT	床置床排水、フラッシュタンク式、温水洗浄温風乾燥便座、	3	1, 2, 3	男子便所	AC100V
	TCF5841AUP	2 連紙巻器	6	1, 2, 3	女子便所	
手すり	TS134GLCY8S	L型 800×600	3	1, 2, 3	男子便所	
			3	1, 2, 3	女子便所	
小便器	UFS910W	床置床排水、節水タイプ	6	1, 2, 3	男子便所	AC100V
手すり	T112CU22	小便器用	3	1, 2, 3	男子便所	
カウンター(建築工事)	MK45	ボウル（2 連）一体タイプ、ブラケット式	3	1, 2, 3	女子便所	
自動混合水栓	TLE26SS2A	パイプホルダーT156PH、水石けん入れ	6	1, 2, 3	女子便所	AC100V
カウンター(建築工事)	MK45	ボウル一体タイプ、ブラケット式	3	1, 2, 3	男子便所	
自動混合水栓	TLE26SS2A	パイプホルダーT156PH、水石けん入れ	3	1, 2, 3	男子便所	AC100V
掃除流し	SK322	横水栓	3	1, 2, 3	男子便所	
化粧鏡（建築工事）			3	1, 2, 3	男子便所	
			3	1, 2, 3	女子便所	
パリアフリートイレバック	UADBZ61L1A1ASD2BA	大便器（床置き式、便ふたなし）、温水洗浄便座、汚物流し、電気温水器、洗面器、自動水栓、水石けん入れ、手洗器、化粧鏡、2 連紙巻器、手摺、ベビーチェア、フィッティングボード	1	1	パリアフリートイレ	電気温水器消費電力：洗面器（505W） 汚物流し（600W）
パリアフリートイレバック	UADCZ01L1A1AND2BA	大便器（床置き式、便ふたなし）、温水洗浄便座、手洗器、洗面器、自動水栓、水石けん入れ、手摺、化粧鏡、2 連紙巻器	2	2, 3	パリアフリートイレ	電気温水器消費電力：洗面器（505W）
ベビーチェア	YKA15S	表示マーク、固定金具	2	2, 3	パリアフリートイレ	
幼児用補助便座	TC51		1	2	パリアフリートイレ	
横形自在水栓	T131ALUN13H		8	2	実習室	左ハンドル、湯用
自在混合水栓	MZ-4N3		2	1, 3	湯沸室	
自在水栓	T130AUN13C		1	3	和室（1）	
散水栓	T28UNH13	ホース接続形	2		屋外	



発注者

新座市

作成 2025.3

発行 年 月 日

管理

調査

設計

担当

名称 新座市立栄公民館長寿命化改修工事

衛生設備 機器・器具表・系統図 (新設)


縮尺

-


図番

M-19

柵リスト					
記号	仕様	大きさ	柵深さ(埋地確認)	種別	蓋仕様
①	小口径柵	200φ	780 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-8)
②	小口径柵	200φ	770 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
③	小口径柵	200φ	740 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
④	小口径柵	150φ	490 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑤	小口径柵	150φ	300 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑥	小口径柵	150φ	280 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑦	小口径柵	150φ	600 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑧	小口径柵	150φ	455 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑨	小口径柵	150φ	980 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑩	小口径柵	200φ	970 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑪	小口径柵	200φ	895 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑫	小口径柵	200φ	705 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑬	小口径柵	200φ	580 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑭	小口径柵	150φ	470 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑮	小口径柵	150φ	460 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)
⑯	小口径柵	200φ	1050 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-8)
⑰	小口径柵	200φ	1000 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-8)
⑱	小口径柵	200φ	950 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-8)
⑲	小口径柵	200φ	900 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-8)
㉀	小口径柵	200φ	850 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-8)
㉁	小口径柵	200φ	950 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-8)
㉂	小口径柵	200φ	900 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-2)
㉃	小口径柵	200φ	850 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-2)
㉄	小口径柵	200φ	850 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-2)
㉕	小口径柵	200φ	1000 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-2)
㉖	小口径柵	200φ	850 ^H	雨水	鋳鉄製格子形(T-8)
㉗	浸透柵	1000□	3000 ^H ×360 ^W	雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㉘	浸透柵	1000□	5000 ^H ×1000 ^W	雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㉙	浸透柵	1250□	要現地確認	雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㉚	浸透柵	1250□		雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㉛	浸透柵	1250□		雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㉜	浸透柵	1250□		雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㉝	浸透柵	1250□		雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㉞	浸透柵	1250□	3000 ^H ×375 ^W	雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㉟	浸透柵	1250□	5000 ^H ×1000 ^W	雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㊱	浸透柵	1250□	要現地確認	雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㊲	浸透柵	1250□		雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㊳	浸透柵	1250□		雨水	浸透用鉄蓋φ600(T-8)
㊴	小口径柵	200φ	1210 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊵	小口径柵	200φ	1120 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊶	小口径柵	200φ	630 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊷	小口径柵	200φ	590 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊸	小口径柵	150φ	540 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊹	小口径柵	150φ	485 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊺	小口径柵	150φ	470 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊻	小口径柵	150φ	445 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊼	小口径柵	150φ	400 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)
㊽	小口径柵	150φ	470 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)



橋リスト						
記号	仕様	大きさ	橋深さ	種別	蓋仕様	
②	小口径橋	200φ	770 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)	
⑦	小口径橋	150φ	600 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)	
⑫	小口径橋	200φ	705 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)	
⑬	小口径橋	150φ	580 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)	
⑭	小口径橋	150φ	470 ^H	雨水	塩ビ製(T-2)	
⑰	小口径橋	200φ	956 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)	
㉑	小口径橋	150φ	470 ^H	汚水	塩ビ製(T-2)	



Architectural floor plan of the 1st floor. The plan includes the following rooms and features:


- 倉庫 (Warehouse):** Located on the left side.
- 軽音楽室兼軽体育室 (Light Music Room / Light Physical Education Room):** A large central room.
- ロビー (Lobby):** Located in the lower-left area.
- 会議室 (Conference Room):** Located in the lower-center area.
- 和室1 (8帖) (Japanese Room 1):** Located in the lower-right area.
- 和室2 (6帖) (Japanese Room 2):** Located in the lower-right area.
- 男子便所 (Men's Restroom) and 女子便所 (Women's Restroom):** Located in the upper-right area.
- 階段 (Staircase):** Located in the lower-left area.
- ramp (Ramp):** Located in the lower-right area.
- 衛生設備 1~3階 便所・湯沸室 平面詳細図参照 (Sanitary Equipment 1~3 Floors Restroom / Hot Water Room Refer to Detailed Plan):** Located in the upper-right area.
- VC100φ and VC80φ:** Specific notes indicating pipe sizes or materials.

Dimensions and other annotations include:

- Overall dimensions: 20,100 (width) x 13,800 (depth).
- Room dimensions: 4,300 x 2,090 (conference room), 3,600 x 2,000 (Japanese room 2), etc.
- Notes: "ドア開口高さ 明造り設置" (Door opening height, clear installation), "油圧ELV 100/45mm" (Hydraulic ELV 100/45mm).

— — — — — 給水
 — — — — — 給湯
 — — — — — G ガス
 — — — — —) 排水 (汚水)
 — — — — — 排水 (雑排水)
 — — — — — 通気

3階平面図 1/100



凡例

給水

給湯

ガス

排水(汚水)

排水(雑排水)

通気

実線の器具・配管を新設とする

破線の配管は既存再利用を示す

接続を示す


新座市

新座市立栄公民館長寿命化改修工事


衛生設備 1~3階便所廻り平面詳細図(新設)

図面NO M-24


柵リスト					
記号	仕様	大きさ	柵深さ	種別	蓋仕様
④	小口径柵	150φ	490 [※]	雨水	塩ビ製(T-2)
⑧	小口径柵	150φ	455 [※]	雨水	塩ビ製(T-2)
㊦	小口径柵	150φ	590 [※]	汚水	塩ビ製(T-2)
㊧	小口径柵	150φ	540 [※]	汚水	塩ビ製(T-2)
㊨	小口径柵	150φ	485 [※]	汚水	塩ビ製(T-2)
㊩	小口径柵	150φ	470 [※]	汚水	塩ビ製(T-2)
㊪	小口径柵	150φ	445 [※]	汚水	塩ビ製(T-2)
㊫	小口径柵	150φ	400 [※]	汚水	塩ビ製(T-2)



PS内立面図 1/30



A-A' 図 N.S.



2階実習室平面詳細図 1/50