

別紙１－１　ＬＥＤ照明器具・ランプ製品仕様表（新座市立西堀保育園）

1 照明器具別期待事項

[illegible]

別紙 1－1 L E D照明器具・ランプ製品仕様表（新座市立西堀保育園）

1 照明器具別期待事項

	J	K	L	M
種別	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換
	ダウンライト	ダウンライト2灯式	ポーチ灯防雨	街路灯
数量	7	10	2	2
ランプ光束	1800lm以上	2208lm以上	510lm以上	9000lm以上
定格消費電力	14.6W以下	19.5W以下	4.5W以下	55.0W以下
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra85以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra70以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V
1/2ビーム角	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上
調光	調光	調光	調光	非調光
給電方式	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	φ150	φ150	-	-

2 部屋別照明器具明細

新座市立西堀保育園						
記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	天井高
A	廊下	逆富士40形1灯式高出力	HF32	10	10	H2400～3600
C	更衣室	逆富士40形2灯式高出力	HF32	2	4	H2400～3600
H	ポーチ	ダウンライト	FHT24	3	3	H2400～3600
I	玄関・玄関ホール	ダウンライト	FHT32	8	8	H2400～3600
E	倉庫1	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400～3600
L	通路・自転車置場	ポーチ灯防雨	IL60	2	2	H2400～3600
F	洗濯室	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400～3600
E	EPS	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400～3600
E	倉庫2	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400～3600
E	廃棄物保管庫	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400～3600
A	前室	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
A	更衣室	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
A	検収ホール	逆富士40形1灯式高出力	HF32	3	3	H2400～3600
E	ロフト	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	H2400～3600
G	下処理室	逆富士40形2灯式高出力防水	HF32	2	4	H2400～3600
G	調理室	逆富士40形2灯式高出力防水	HF32	9	18	H2400～3600
A	倉庫3	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
H	脱衣室	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400～3600
A	廊下(2)	逆富士40形1灯式高出力	HF32	5	5	H2400～3600
J	廊下(2)	ダウンライト	FHT42	6	6	H2400～3600
J	押入5	ダウンライト	FHT42	1	1	H2400～3600
A	倉庫4	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
A	便所5	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
C	前室2	逆富士40形2灯式高出力	HF32	1	2	H2400～3600
C	保育室(5)	逆富士40形2灯式高出力	HF32	10	20	H2400～3600
C	保育室(4)	逆富士40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400～3600
C	便所(4)	逆富士40形2灯式高出力	HF32	3	6	H2400～3600
K	キッズラウンジ	ダウンライト2灯式	FHT42	10	20	H2400～3600
H	押入3	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400～3600
C	保育室(3)	逆富士40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400～3600
B	便所	逆富士40形2灯式高出力	HF32	2	4	H2400～3600
C	前室	逆富士40形2灯式高出力	HF32	1	2	H2400～3600
H	下足コーナー	ダウンライト	FHT24	4	4	H2400～3600
C	保育室(2)	逆富士40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400～3600
H	押入2	ダウンライト	FHT24	1	1	H2400～3600
C	事務室	逆富士40形2灯式高出力	HF32	4	8	H2400～3600
C	保育室(1)	逆富士40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400～3600
A	沐浴室	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
A	調乳室	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
C	保育室(0)	逆富士40形2灯式高出力	HF32	7	14	H2400～3600
C	便所(0・1)	逆富士40形2灯式高出力	HF32	1	2	H2400～3600
D	ゴミ置き場	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	H2400～3600
M	街路灯	街路灯	HF200	2	2	H5000