

別紙１－２　ＬＥＤ照明器具・ランプ製品仕様表（新座市立北野保育園）

１　照明器具別期待事項

	J	K	L	M	N	O	P
種別	器具交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換
	トラフ40形1灯式防湿高温	ブラケット防雨	トラフ40形2灯式防湿	ダウンライト防雨	キッチン手元灯	ポーチ灯防雨	街路灯
数量	5	1	1	2	1	16	1
ランプ光束	2500lm以上	2500lm以上	5200lm以上	1940lm以上	1000lm以上	540lm以上	9000lm以上
定格消費電力	15.8W以下	16.8W以下	33.0W以下	13.9W以下	11.1W以下	7.1W以下	55.0W以下
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra85以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra70以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V
1/2ビーム角	-	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上
調光	調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
給電方式	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	-	-	-	φ150	-	-	-

2 部屋別照明器具明細

新座市立北野保育園						
記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	天井高
B	休憩室	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
C	休憩室	逆富士40形2灯式高出力	HF32	1	2	H2400～3600
C	教材室	逆富士40形2灯式高出力	HF32	1	2	H2400～3600
D	3歳児保育室	埋込40形2灯式高出力	HF32	12	24	H2400～3600
A	2・3歳児WC	直付40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
D	2歳児保育室	埋込40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400～3600
A	1歳児WC	直付40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
D	1歳児保育室	埋込40形2灯式高出力	HF32	10	20	H2400～3600
D	0歳児保育室	埋込40形2灯式高出力	HF32	8	16	H2400～3600
B	0歳児保育室	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
E	廊下	埋込40形2灯式高出力Cチャン回避	HF32	9	18	H2400～3600
D	事務室・相談室	埋込40形2灯式高出力	HF32	9	18	H2400～3600
I	ホール	ダウンライト4灯式	FHT42	8	32	H5000
D	4歳児保育室	埋込40形2灯式高出力	HF32	12	24	H2400～3600
D	5歳児保育室	埋込40形2灯式高出力	HF32	12	24	H2400～3600
A	4・5歳児WC	直付40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
C	下処理室	逆富士40形2灯式高出力	HF32	2	4	H2400～3600
F	調理室廊下	逆富士40形1灯式高出力防水	HF32	2	2	H2400～3600
G	調理室廊下	逆富士40形2灯式高出力防水	HF32	1	2	H2400～3600
G	調理室	逆富士40形2灯式高出力防水	HF32	9	18	H2400～3600
J	調理室	トラフ40形1灯式防湿高温	HF32	5	5	H2400～3600
B	食品庫	逆富士40形1灯式高出力	HF32	1	1	H2400～3600
C	調理員休憩室	逆富士40形2灯式高出力	HF32	1	2	H2400～3600
H	調理員休憩室	ダウンライト	FHT32	1	1	H2400～3600
N	0歳児保育室	キッチン手元灯	FL20	1	1	H2400～3600
L	テラス	トラフ40形2灯式防湿	HF32	1	1	H2400～3600
O	ポーチ	ポーチ灯防雨	IL40	2	2	H2400～3600
M	ポーチ	ダウンライト防雨	FHT42	2	2	H2400～3600
K	ゴミ箱	ブラケット防雨	HF32	1	1	H2400～3600
O	外周り	ポーチ灯防雨	IL40	14	14	H2400～3600
P	外周り	街路灯	HF200	1	1	H5000